

Informativa tecnica / Technical notice
Aprilia RSV4 RR/ RF (Euro4)

APRILIA RSV 4 RR / RSV 4 RF

VEHICLE TYPE: **KE**



RACCORDO CATALITICO OMOLOGATO
PER COLLETTORI ORIGINALI
CATALYTIC HOMOLOGATED LINK PIPE
FOR ORIGINAL COLLECTORS
71674KZ

RACCORDO RACING
PER COLLETTORI ORIGINALI
RACING LINK PIPE
FOR ORIGINAL COLLECTORS
71674MI



RACE-TECH CARBON CAP

	ECE	HOMOL.
TITANIUM	71744PK	
CARBON FIBRE	71744MK	
ALUMINIUM	71744AK	
ALUMINIUM "DARK"	71744AKN	
ALUMINIUM "WHITE"	71744AKB	

N.B. **INSTALLANDO UNO DEI KIT ARROW È NECESSARIO DISATTIVARE IL CONTROLLO VALVOLA ALLO SCARICO.**
PER SAPERE COME FARE LEGGERE LA NOTA INFORMATIVA SUL NOSTRO SITO.
WHEN INSTALLING ANY OF THE ARROW LINK PIPES IT IS NEEDED TO DE-ACTIVATE THE VALVE FUNCTION.
ALL INFORMATION ARE AVAILABLE IN THE TECHNICAL NOTE IN ARROW WEBSITE



PRO-RACE STEEL CAP

	RACING
NICHROM	71214PRI*
NICHROM "DARK"	71214PRN*



PRO-RACE TITANIUM CAP

	RACING
TITANIUM	71214PR*



GP2 SILENCERS

	ECE	HOMOL.
TITANIUM	71542GP*	
NICHROM "DARK"	71542GPI*	



*** TERMINALI PER COLLETTORI ORIGINALI**
SILENCERS FOR ORIGINAL COLLECTORS

Italiano

Lo scarico originale Aprilia è dotato di valvola allo scarico. L'installazione di uno degli scarichi Arrow richiede la rimozione della valvola allo scarico. Il sistema di diagnostica interna (EOBD) segnala il mancato funzionamento della valvola mediante il messaggio di errore sul display e la centralina può entrare in modalità "protezione". Installando uno degli scarichi Arrow disponibili per RSV4 RR/RF (modelli Euro4) è raccomandata l'installazione di una mappatura / centralina che escluda la funzione valvola o, in alternativa, l'utilizzo di un emulatore elettronico della valvola allo scarico, disponibile sul mercato

English

Aprilia original exhaust system comes with an exhaust valve. Installing any of the Arrow exhausts it is needed to remove the exhaust valve. Internal diagnostic system (EOBD) will notice the malfunction of the valve system with a warning message on bike display and ECU can enter "recovery" mode.
 When installing any one of Arrow exhausts for RSV4 RR / RF (Euro4 models) it is recommended to install a map / ECU de-activating valve function or, as an alternative, to install an exhaust valve emulator system, available in the market